

Scheda Prodotto

Collezione: **BASIC**
 Prodotto: **ROVERE Country**
 Codice prodotto: **ECEB**

DESCRIZIONE TECNICA DEL PRODOTTO:

| | |
|-----------------------|---|
| Nodi | possibili nodi stuccati |
| Fessure | fessure stuccate, possibilità di piccole fessure non stuccate al massimo di un millimetro |
| Fessure | fessure aperte non stuccati fino al massimo di un millimetro |
| Alburno | permesso |
| Vermi | non permesso |
| Variazione di colore | permesso |
| Venatura | presenza di venatura, specchi possibili |
| Immagine assortimento | dettaglio di una posa con superficie oliata naturale: Download |
| Differenza di colore | fanno parte della natura del legno |

TIPO DI LEGNO:

Rovere - Il rovere è indubbiamente uno dei tipi di legno più resistenti. A seconda dell'assortimento il legno di latifoglie offre superfici senza nodi o molto vivaci con grandi nodi e fessure, anche con varianti cromatiche dal bianco al nero: tutto assolutamente naturale.

TRATTAMENTO DEL LEGNO:

non trattato - Il legno viene acquistato nella Mitteleuropa esclusivamente da foreste gestite in modo sostenibile, mentre il ciliegio e il noce provengono dagli USA. Fedelmente alla filosofia mafi viene utilizzato l'intero albero. Niente viene sprecato. Le differenze di larghezze e lunghezze che ne derivano sottolineano il carattere di un pavimento in legno naturale.

TIPO DI ASSE:

Struttura simmetrica a 3 strati - Struttura simmetrica a 3 strati con bisella trasversale (lo bisello varia a seconda del prodotto e può essere piccolo, grande o piallato a mano) con incastro maschio/femmina su tutti i lati per posa continua.

- Strato superiore di circa 4mm costituito da legno di qualità selezionata. *Per effetto della lavorazione, le superfici piallate a mano, fresate o spazzolate profonde in alcuni punti possono essere più sottili.
- Strato intermedio costituito da legno morbido. l'incollaggio con lo strato nobile superiore e quello inferiore avviene con colla bianca (PVAc)
- Strato inferiore di circa 4mm costituito dallo stesso legno dello strato nobile superiore.

DIMENSIONI DISPONIBILI:

| |
|-----------------------------------|
| 1800/2000/2400 x 260/280/300 x 19 |
| 1800/2000/2400 x 155 x 16 |
| 1800/2000/2400 x 155 x 19 |
| 1800/2000/2400 x 185 x 16 |
| 1800/2000/2400 x 185 x 19 |
| 1800/2000/2400 x 240 x 16 |
| 1800/2000/2400 x 240 x 19 |
| 1800/2000/2400 x 260 x 19 |
| 1800/2000/2400 x 280 x 19 |
| 1800/2000/2400 x 300 x 19 |

SUPERFICIE:

La finitura dei pavimenti naturali Mafi avviene con l'applicazione di oli naturali che si essiccano per ossidazione. Questi oli sono composti da materiali naturali e al 100% biodegradabili. Non sono irritanti e di norma non causano allergie. Rendono la superficie gradevole esaltando la struttura naturale del legno.

Per ottenere la qualità e l'aspetto desiderati è necessario oliare i pavimenti due volte. Distinguiamo pertanto tra

- **superficie di produzione** = superficie oleata professionalmente in sede di produzione
- **superficie di posa** = superficie oleata professionalmente in loco dopo la posa.

Eccezioni: tutti i pavimenti della serie Domino sono consegnati grezzi, non trattati.

I pavimenti che presentano le seguenti superfici, in considerazione della superficie di posa, vengono rifiniti con il balsamo all'olio curativo per legno al naturale mafi:

- olio grigio
- olio grigio grafite
- bianco profondo
- taglio sega

Per la posa esistono criteri Mafi predefiniti che devono essere applicati da partner certificati da Mafi per garantire la qualità della resa.

TRATTAMENTI SUPERFICIE DISPONIBILI:

| |
|---|
| spazzolato / olio grigio grafite: |
| spazzolato / olio grigio: |
| spazzolato / 1 olio naturale 1 olio bianco: |
| spazzolato / olio naturale: |
| spazzolato / effetto grezzo: |
| spazzolato / olio bianco: |
| spazzolato / olio bianco extrem: |
| spazzolato / bianco profondo / naturato: |
| piallato a mano / olio grigio: |
| piallato a mano / olio naturale: |
| piallato a mano / olio bianco: |
| taglio sega / olio naturale: |
| taglio sega / olio bianco: |
| spazzolatura profonda / olio grigio: |
| spazzolatura profonda / 1 olio naturale 1 olio bianco: |
| spazzolatura profonda / olio naturale: |
| spazzolatura profonda / olio bianco: |
| spazzolatura profonda / olio bianco extrem: |

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO:

Tutti i pavimenti in legno naturale Mafi sono adatti a sistemi di riscaldamento a terra, fatte eccezione per i seguenti prodotti: larice country, larice country vulcano e Vulcano rosso. Si prega di osservare i consigli **Mafi** per la posa. Con una temperatura ambiente di 21°C la temperatura superficiale del pavimento non dovrebbe superare in nessun punto la temperatura di 29°C.

COLLANTE:

I pavimenti in legno naturale Mafi sono incollati senza eccezioni con colla caseina. Quest'ultima è prodotta con acqua, carbone, calcare e acido acetico. È priva di formaldeide e solventi. IL PVAc, componente principale della colla caseina, è utilizzato anche per l'imballaggio di alimenti ed è quindi non tossico.

UMIDITÀ DEL LEGNO:

Il tasso di umidità dei pavimenti in legno naturale Mafi ammonta a ca. 6-8% ex fabbrica (eccezione: i pavimenti Vulcano hanno un tasso di umidità pari a 2-5%) garantito da speciali macchinari calibrati regolarmente.

INCASTRO MASCHIO E FEMMINA:

I pavimenti in legno naturale Mafi sono provvisti di un sistema di incastro maschio/femmina per una facile posa. La larghezza della femmina e del maschio è pari a 4 mm. La collezione Domino che deve essere applicata su reti di posa è l'unica eccezione.

POSA:

Pavimenti in legno naturale made in Austria

mafi Naturholzboden GmbH

Utzweihsstraße 25 · A 5212 Schneeeggatten+43 · [0]7746 2711 - 0 · office@mafi.com · www.mafi.com

I pavimenti in legno naturale **Mafi** possono essere posati con sistema flottante, su magatelli di legno o incollati. Si prega di osservare i consigli di posa.

UTILIZZO:

Tutti i pavimenti in legno naturale mafi sono conformi alle direttive CE in conformità con **ÖNORM EN 14342**.

P1 / P2 / O: P1 Idoneo per sollecitazione scarsa media - camera da letto, stanza dei bambini, soggiorno, o simili. P2 Idoneo per sollecitazione da media ad elevata: cucina, sala da pranzo o similari. O Idoneo per locali pubblici. ATTENZIONE: Solo con consulenza specializzata mirata e dopo verifica dell'intervento!

NOTA IMPORTANTE:

I pavimenti Mafi sono prodotti naturali. Ogni pavimento è unico. Differenze di colore e nella struttura sono dovute alle condizioni di crescita di ogni singolo albero. Superfici espositive e campioni non possono pertanto mai essere identici al 100% al pavimento consegnato.

OBBLIGO DI DILIGENZA:

La superficie di base così come i materiali utilizzati per la posa devono essere conformi ai seguenti standard:

- lavori di parquet DIN 18356
- Pavimenti di legno: DIN EN 13489
- Tolleranze di massa nella costruzione di edifici: DIN 18202

Prima della posa è necessario verificare che ogni asse sia priva di difetti. Un protocollo di riscaldamento completo è requisito necessario per la posa su impianti di riscaldamento a terra.

DATI TECNICI:

| | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| Densità: | 0,43 - 0,96 g/cm ³ | g/cm ³ |
| Resistenza termica: | 0,07 - 0,17 m ² *K/W | m ² k/w |
| Durezza secondo scala Brinell | 34 N/mm ² | N/mm ² |
| Lindan e Pentachlorofenolo | < 5 ppm | ppm |
| Certificato di prevenzione incendio | CFL-s1 | |
| Classe di emissione | E1 | |
| Classe antiscivolo | R11 | |

ESONERO RESPONSABILITÀ:

Con la pubblicazione della presente scheda tecnica sono da ritenersi non valide tutte le versioni precedenti. Errori, prezzi e modifiche tecniche possono essere soggetti a cambiamenti senza preavviso. Con riserva di modifiche, errori ed errori di battitura. In vigore dal 2022